Stromlaufplan Beethoven II 1142.002-00004 Sp /II

ECC85 | EF89 | ECH81 | EBF80 | EM80 | E(A)B(C)80 | EA(B)C80 | EC(C)83 | 3xEL84 | E(C)C83 | AZ12

Meßwerte beziehen sich auf Stellung
( ) Meßwerte beziehen sich auf Stellung
Alle Spannungen gemessen mit Multi

Ausweichlösung bei Verwendung eines Elkos 16 µF / 350/385 V

Diskantschalter

Änderungen vorbehalten!

Von oben auf die Kontakte gesehen
Die Stellung der Schalter bei gedrückter Taste

	Aus	FA	TA	LW	MW	KI	KII	KIII	UKW
12									
11									
10									
9									
8									
7									
6									
5									
4									
3									
2									
1									

0,10W 0,25W 0,5W 1W 2W 3W 4W

(b) = Berührungsschutz

2633	3.5.57	Klw.
2004 *	23.1.56	Klw.
Änd.Mitt. Nr.	Dat.	Name

III/27/17. 6 57

GFGF Archiv

ECC 85

EF 89

ECH 81

EF 89

EBF 80

EM 80

E(A)B(C)80

EC(C)83

EA(B)C80

3xEL84

E(C)C83

Auswechlösung bei Verwendung eines Elkos 16 µF / $\frac{350}{385}$ V

Meßwerte beziehen sich auf Stellung MW ohne Signal

( ) Meßwerte beziehen sich auf Stellung UKW

Alle Spannungen gemessen mit Multizet I 333 Ω/V 300V/30 Bereich

Diskantschalter

AZ12

Tr3

Spannungswähler

110 V	1-2a	3-4 6-7
127 V	1-2a	3-4 4-5
220 V	3-2	6-7
240 V	3-2	4-5

0,10W 0,25W 0,5W 1W 2W 3W 4W

ⓑ = Berührungsschutz

	Aus	FA	TA	LW	MW	KI	KII	KIII	UKW
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1									

Von oben auf die Kontakte gesehen

Die Stellung der Schalter bei gedrückter Taste

Änderungen vorbehalten!

Stromlaufplan Beethoven II 1142.002-00004 Sp /II

Kp 08/57

GFGF Archiv