

---

Subject: Aw: Blaupunkt Sevilla 7650

Posted by [DaniEL34](#) on Mon, 17 Jul 2017 18:56:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Diese Teile wurden danach gleich mit Pressluft trocken gepustet. Das Gehäuse stand bei 28 Grad gelagert.

Aber dass das heikel sein kann stimmt natürlich. Bei diesem Modell geht der Klarlack aber sogar innen um die Kanten herum.

Zu diesen Federblechplättchen:

Die kann man zerstörungsfrei entfernen, wenn man sie mit einer geriffelten Spitzzange senkrecht von oben greift und unter Hin- und Herdrehen mit leichter Kraft abzieht. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Meist kann man die Teile dann wieder verwenden. Manchmal brechen sie aber auch durch. Dann braucht man natürlich Ersatz. Ich behelfe mir da - sofern Platz ist - mit Lüster- oder Dosenklemmen, die ihrer Kunststoffhülle beraubt wurden.

Bei diesem Gerät sind die Gitter, wenn ich mich recht erinnere, geschraubt.

Wegen dem Zeilentrafo bitte an das Mitglied "rettigsmerb" (vielleicht auch am Anfang groß geschrieben) wenden. Von ihm habe ich einen bekommen. Laut seiner Aussage hatte er noch einen Weiteren.

---