Subject: Aw: Röhrenprüfgerät Junker RPG II/44 der
Wehrmacht-Kriegsmarine für U-Boote
Posted by [Radio-aktiv](#) on Fri, 08 Jan 2021 13:57:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Jürgen,

Klauenschlüssel gibt es noch.

Ansonsten die Sechskant-Steckschlüssel im Stil eines Schraubenzieher.

Man kann versuchen die Kontermutter schräg, seitlich durch klopfen auf den Umfang zu lösen wenn man mit etwas hinkommt.

Man kann eine Schraubenziehrklinge zwischen Mutter und Trafoblech schieben um die Kontermutter am drehen zu hindern. Dann von unten (Gehäuseboden) losschrauben. Vorausgesetzt man kann die festgezogene Verbindung soviel drehen.

Ansonsten vielleicht den Winkel am Trafo Blechpaket abschrauben und den Kern nach oben herausheben. Auch hier die Frage ob man die Muttern in dem Fall lösen kann und ob sich die Schrauben rausziehen lassen.

Da muss man einfallsreich sein und einiges probieren. Notfalls die Schraube von unten rausbohren. Ich denke das bei der Montage auch getrixt wurde.

Grüße
Karl

File Attachments

1) [Mutter_am_Drehen_hintern.jpg](#), downloaded 1115 times