Subject: Rohde & Schwarz MSDC2

Posted by [Michael von Daake](#) on Sun, 02 Jun 2013 22:19:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen

Seit Samstag bin ich stolzer Besitzer eines Stereodecoders von Rohde & Schwarz, passend zum Ballempfänger EU6201.

Nun will ich die beiden als Radio benutzen und überlege wie ich das am besten verdrahte. Am Ballempfänger gibt es kein Problem, da sind hinten relativ normale Binder-Steckverbinder Typ 680 vorhanden. An einer dieser Buchsen liegt auch das symmetrische Multiplexsignal an. Am Decoder jedoch gibt es nur die 30polige Steckerleiste für Rackmontage auf der Rückseite, eine BNC-Buchse als Multiplexeingang an der Front und auch die symmetrischen Audioausgänge Rechts und Links befinden sich auf der Front in Form von je drei 4mm Buchsen.

Das ist natürlich sehr unbefriedigend und kommt als Wohnzimmertaugliche Verdrahtung keinesfalls in Frage.

Was würdet ihr machen? Hinten an der Rückwand wäre Platz genug für Binder-Steckverbinder oder XLR-Buchsen. Symmetrisch sollen die Signale auf jeden Fall bleiben.

Gruß
Michael