
Subject: Rohde & Schwarz Mikrofaradanzeiger KZT
Posted by [Uwe_LA](#) on Mon, 01 Sep 2014 15:59:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Rohde & Schwarz Mikrofaradanzeiger KZT
Daten, lt. Datenblatt:
Meßbereich 0,01 ... 5000 μ F
Fehlergrenzen $\pm$ 3% v.E.
Anzeige direkt, durch Instrument
Eichung in μ F
Meßspannung 7 ... 0,04 V
Meßfrequenz = Netzfrequenz
Belastung des Prüflings. < 2,5 mVA
Netzanschluß 220 V, 40 ... 60 Hz (20 VA)
Abmessungen in mm ca. 286 x 227 x 226
Gewicht ca. 7 kg

Gruß Uwe

Edit Mod.: Wegen der schönen Bilder aus dem ehemaligen (erledigt!) Angebot eine
Gerätevorstellung gemacht / BH

File Attachments

- 1) [AA_R&S_KZT_front.JPG](#), downloaded 929 times
 - 2) [BB_R&S_KZT_offen1.JPG](#), downloaded 950 times
 - 3) [CC_R&S_KZT_offen2.JPG](#), downloaded 1005 times
 - 4) [DD_R&S_KZT_offen3.JPG](#), downloaded 1007 times
 - 5) [EE_R&S_KZT_mit.Deckel1.JPG](#), downloaded 982 times
 - 6) [Rohde&Schwartz_KZT_S1.jpg](#), downloaded 991 times
 - 7) [Rohde&Schwartz_KZT_S2.jpg](#), downloaded 1021 times
-